

RD Smrčí

Čisté plochy/kubatury odvozené z 3D modelu

Dřevěné nosné konstrukce

STĚNY 1.NP i PUDA

MODŘÍN – zakládací práh

- 60/200 – 0,7 m3; 68 bm

KVH Sm NSi

- 60/80 – 0,9 m3; 188 bm
- 60/100 – 1,1 m3; 180 bm
- 60/120 – 2,1m3; 285 bm
- 60/200 – 8,7m3; 723 bm
- 100/200 – 1,45 m3; 73 bm

CELKEM: 14,1 m3

LATĚ Sm SUŠENÉ

- 60/60 – 1,8 m3; 500 bm

STROP

LVL R

- 45/300 – 1,3 m3; 95 bm

Steico JOIST

- 60/300 – ; 390 bm – včetně rozpěr na rastr OSB

KROV

BSH Sm 24h NSi

- 160/280 – 1,23m3; 28,4 bm
- 160/360 – 04 m3; 7,5 bm

CELKEM: 1,65 m3

KVH Sm NSi

- 60/220 – 1,6 m3; 121 bm
- 100/200 – 0,7m3; 33 bm
- 100/220 – 6 m3; 282 bm
- 160/160 – 0,4 m3; 17 bm

CELKEM: 8,7 m3

Plochy

1.NP

OSB 15.mm – 141 m²

IZOLACE FASÁDNÍ 120 mm – 193 m² (včetně štítů půdy)

IZOLACE Obvodových stěn – 19,2 m³

Izolace vnitřních stěn – 18 m³

Plocha záklopu vnitřních stěn – 312 m²

Plocha záklopu obvodových stěn – 130 m²

STROP

OSB 15.mm – 142 m²

IZOLACE mezi nosníky 300 mm – 39 m³

IZOLACE doplňková 80 mm – 140 m²

Plocha záklopu stropu – 140 m²

STŘECHA

PLOCHA STŘECHY – 264 m²

Délka hřebene – 24 m

Délka úžlabí – 11,5 m

Délka okapových hran – 35 m

Délka krajního lemování – 35 m

Komín – 1x – plechový